

Наименование	Артикул	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Базовая цена, RUR с НДС	Цена клиента с учетом инд. скиндов, RUR с НДС	
Электроприводы Comfort для гаражных секционных ворот						
<p>Comfort 50/60/60L</p>	Комплект Comfort 50 для гаражных ворот	106327 до 7,6 м ² до 2,7 м	тяговое усилие 550Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с	Электропривод со встроенным БУ Встроенный приемник 2-канальный пульт Ременная рейка длиной 3,530 м	12720	12720
	Комплект Comfort 60 для гаражных ворот	106328 до 9,0 м ² до 2,7 м	тяговое усилие 650Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с	Электропривод со встроенным БУ Встроенный приемник 2-канальный пульт Ременная рейка длиной 3,530 м	14416	14416
	Комплект Comfort 60L для гаражных ворот	115448 до 9,0 м ² до 3,085 м	тяговое усилие 650Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с	Электропривод со встроенным БУ Встроенный приемник 2-канальный пульт Ременная рейка длиной 4,09 м	15688	15688
<p>Comfort 270/280</p>	Электропривод Comfort 270	100972 до 12,6 м ²	тяговое усилие 850Н, мощность 250Вт/4Вт в режиме окисления, 32 цикла в сутки, скорость 235 мм/с	Электропривод со встроенным БУ Встроенный приемник 2-канальный пульт Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	13738	13738
	Электропривод Comfort 280	100973 до 15,0 м ²	тяговое усилие 1100Н, мощность 300Вт/4Вт в режиме окисления, 60 циклов в сутки, скорость 180 мм/с	Электропривод со встроенным БУ Встроенный приемник 2-канальный пульт Необходимо доукомплектовать направляющей рейкой!	16536	16536
Направляющие рейки ремённые для приводов Comfort для гаражных ворот						
	SZ-11SL	121072	высота ворот до 2,28 м	рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4899	4899
	SZ-12SL (RU)	121078	высота ворот до 2,70 м		6228	6228
	SZ-13SL	121079	высота ворот до 3,085 м		8237	8237
Аксессуары для высокого типа монтажа секционных ворот						
	150082	150082	при НЛ* ворот < 900мм* (длина 1000 мм)	удлинительная тяга (для высокого монтажа ворот)	3797	3797
	564868	564868	при НЛ* ворот ≥ 900мм (длина 2125 мм)		4701	4701
<i>*высота хоботов планки (см. монтажные схемы ворот)</i>						
Дополнительные аксессуары для приводов Comfort для гаражных ворот						
	Digital 382	122421	Пульт ДУ 2к (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолнечного козыря в комплекте. Совместим с HomeLink.		1170	1170
	Digital 313	64183	Пульт ДУ 3к (433МГц). Держатель для ключей в комплекте. Совместим с HomeLink.		1238	1238
	Digital 384	122461	Пульт ДУ 4к (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолнечного козыря в комплекте. Совместим с HomeLink.		1255	1255
	Digital 304	64133	Пульт ДУ 4к (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолнечного козыря в комплекте. Совместим с HomeLink.		1184	1184
	Digital 323	81788	Пульт ДУ 3к (433 МГц) автомобильный (работает только от прикуривателя)! Совместим с HomeLink.		2746	2746
	Digital 339.2	104958	Универсальный приемник блока ДУ, внешний, 1-х канальный, IP20 433МГц		2120	2120
	Digital 343.2	104960	Универсальный приемник блока ДУ, внешний, 2-х канальный, IP20 433МГц		3489	3489
	Command 107	100768	Кнопочная панель для установки внутри помещения. Управление воротами в импульсном режиме, встроенной подсветкой привода, режим "отпуск" (для приводов Comfort)		678	678
	Special 630	88176	Фотоэлементы, IP65 для гаражных приводов Comfort (не совместимы с STAC/STAW, STA с БУ CS300)		2120	2120
		564832	Набор удлинителей Special 501		1329	1329
	Special 302	564453	Тросс разблокировки с крепежом, длина 4,5 м (для Comfort)		2942	2942
	Protect switch 190	106011	Коммутационный набор для подключения датчика затопки к приводам Comfort		4240	4240
	Command 108	101159	Устройство для настройки блока управления привода (кабель 3 м) - позволяет запрограммировать привод дистанционно. Настраиваемые параметры отображаются на ЖК-дисплее. Только для Comfort 280,270,280.		2883	2883

Наименование	Артикул	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Базовая цена, RUR с НДС	Цена клиента с учетом инд. смидки, RUR с НДС	
Электроприводы для промышленных секционных ворот ЭКОНОМичная серия						
 <p>К-т электропривода STAWC со встроенным БУ</p>	105105	до 18м²	230В, до 260 кг, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 25%, щель в комплекте.	Электропривод STAWC1-7-19 KE/230V со встроенным блоком управления и системой разблокировки редуктора Панель управления 3-х ключевая Щель аварийного подъема (5м) Кронштейн для крепления Питающий кабель Шпона для вала.	35192	35192
	105104	до 30м²	400В, до 455 кг, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 60%, щель в комплекте.	Электропривод STAC со встроенным блоком управления и системой разблокировки редуктора Панель управления 3-х ключевая Щель аварийного подъема (5м) Кронштейн для крепления Питающий кабель Шпона для вала.	42570	42570
 <p>STA / STAW + CS300 + кабель</p>	91419	до 18м²	230В, до 260 кг, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 25%, щель в комплекте.	Электропривод STAW1-7-19 KE/230V Щель 5м Монтажный комплект Шпона для полнотелого и пустотелого валов	27306	27306
	91429			Блок управления CS 300 с кнопками управления (230V)	14077	14077
	91438			Соединительный кабель STA-CS300 (5м)	2883	2883
	91398	до 30м²	400В, до 455 кг, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 60%, щель в комплекте.	Электропривод STA1-10-24 KE/400V Щель 5м Монтажный комплект Шпона для полнотелого и пустотелого валов	33072	33072
	91428			Блок управления CS 300 с кнопками управления (400V)	14077	14077
	91438			Соединительный кабель STA-CS300 (5м)	2883	2883
	115990	до 46,7 м²	400В, до 780 кг, IP65, до -25С, мощность 0,65 кВт, ED 60%, щель в комплекте, под вал диаметром 31,75 мм	Электропривод STA1-14-19 KE AWG Щель 5м Монтажный комплект Шпона для полнотелого и пустотелого валов	35870	35870
	91428			Блок управления CS 300 с кнопками управления (400V)	14077	14077
	91438			Соединительный кабель STA-CS300 (5м)	2883	2883
	115992	до 60 м²	400В, до 1000 кг, IP54, до -20С, мощность 0,65 кВт, ED 60%, щель в комплекте.	Электропривод MDF 20-18-18 KE, 31,75 Щель аварийного ручного подъема (5м) Монтажный комплект. Поставляется только под заказ.	56816	56816
 <p>MDF + CS300 + кабель + кронштейн</p>	91428		Блок управления CS 300 с кнопками управления (400V)	14077	14077	
	91441		Соединительный кабель STA-CS300 (5м)	3986	3986	
	8010779		Кронштейн металлический Поставляется только под заказ.	4070	4070	
Аксессуары для промышленных приводов STA со встроенным блоком управления						
 <p>ОПТО-КИТ A-box ZM-SKS B цепная передача сигнальные лампы</p>	105106	Комплект оптосенсоров с коммуникационным набором и модулем расширения функциональных возможностей (для комплектов STAWC, STAC)	Съемная плата ZM-SKS(B) для расширения функциональных возможностей привода Коммуникационный набор для подключения оптосенсоров и иных датчиков (датчик капилити) Оптосенсоры	8056	8056	
	98176	Съемная плата ZM-SKS B для приводов STAWC и STAC. Необходима для подключения к приводам STA со встроенным блоком управления радиоуправления, устройств	2371	2371		
	8050903	Щель аварийного подъема	285	285		
	98020	Соединительное звено цепи (надо 2 шт.)	212	212		
	75025	Цепная передача на вал (1:1)	4800	4800		
	75026	Цепная передача на вал (1:1,2)	4800	4800		
	47582	Муфта для цепной передачи под вал 25,4	1714	1714		
	47583	Муфта для цепной передачи под вал 31,75	1714	1714		
	103787	Монтажный комплект для цепной передачи на вал для STA	3986	3986		
	104646	Лампа красная	2818	2818		
104647	Лампа зеленая	2818	2818			
Аксессуары для промышленных приводов STA/MDF с внешним блоком управления						
 <p>Digital CS ЖК-панель сигнальные лампы цепная передача</p>	85215	Оптосенсор 10500 мм для приводов STAW1 и STA1	3222	3222	6360	
	91444	Спиральный кабель для оптосенсора 10500	3138	3138		
	90667	Радиоприемник встраиваемый Digital CS для приводов STA с блоком управления CS300 (433 МГц)	4155	4155		
	91447	Съемная ЖК панель для настройки всех возможных функций приводов STAW1 и STA1	2247	2247		
	91438	Соединительный кабель STA-CS300 (5 м)	2883	2883		
	91441	Соединительный кабель STA-CS300 (11 м)	3986	3986		
	8052932	Блок управления Control 401 для индукционной лентки	23255	23255	27717	
	8001745	Кабель для индукционной лентки, 50м	4462	4462		
	8050903	Щель аварийного подъема	285	285		
	98020	Соединительное звено цепи (надо 2 шт.)	212	212		
	75025	Цепная передача на вал (1:1)	4800	4800		
	75026	Цепная передача на вал (1:1,2)	4800	4800		
	47582	Муфта для цепной передачи под вал 25,4	1714	1714		
	47583	Муфта для цепной передачи под вал 31,75	1714	1714		
	103787	Монтажный комплект для цепной передачи на вал для STA	3986	3986		
104646	Лампа красная	2818	2818			
104647	Лампа зеленая	2818	2818			
Радиоуправление						
 <p>Digital 382 Digital 384 Digital 313 Digital 384 Digital 304 Digital 323 Digital 339.2 / 343.2 Digital 323</p>	Digital 382	122421	Пульт ДУ 2х (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолевого козырька в комплекте. Совместим с HomeLink.	1170	1170	
	Digital 313	64183	Пульт ДУ 3х (433МГц). Держатель для ключей в комплекте. Совместим с HomeLink.	1238	1238	
	Digital 384	122461	Пульт ДУ 4х (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолевого козырька в комплекте. Совместим с HomeLink.	1255	1255	
	Digital 304	64133	Пульт ДУ 4х (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолевого козырька в комплекте. Совместим с HomeLink.	1184	1184	
	Digital 323	81788	Пульт ДУ 3х (433 МГц) автомобильный (работает только от прикуривателя)! Совместим с HomeLink.	2746	2746	
	Digital 339.2	104958	Универсальный приемник блока ДУ, внешний, 1-х канальный, IP20 433МГц	2120	2120	
	Digital 343.2	104960	Универсальный приемник блока ДУ, внешний, 2-х канальный, IP20 433МГц	3489	3489	