

ТИП ПРОДУКЦИИ: СТАНДАРТНЫЙ

Изделие предназначено для контроля въезда на дворовые территории жилых кварталов, промышленных объектов, а также для ограничения проезда по улицам садовых товариществ. Стальной антивандальный корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды. Усиленная стрела, сваренная из стальных профилей, перемещается в горизонтальном положении и не имеет уязвимых мест. В качестве крепежных элементов конструкции использованы метизы антивандального исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа обычными инструментами и приемами.

#### ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

50/70/100 %  
(в зависимости от модели привода)

#### ТИП СТРЕЛЫ

Стальная усиленная

#### КОРПУС

Стальной антивандальный

#### НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

260/280/550/800 Вт  
(в зависимости от модели привода)

#### КЛАСС ЗАЩИТЫ

IP54



#### Новинки

1. Новый стальной антивандальный корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды.
2. Новый стальной каркас из гнутого профиля облегчает конструкцию, сохраняя при этом надежность и жесткость конструкции.
3. Расширение ассортимента автоматики, используемой для автоматизации шлагбаума.  
Доступны привода: SLIDING-500, SLIDING-800, SLIDING-1300, SLIDING-2100.

#### Основные технические характеристики

Напряжение питания	220 В
Длина стрелы	от 3 до 6 м (с шагом 0,5 м)
Скорость открывания стрелы	10, 12, 17 м/мин (в зависимости от модели привода)
Материал	сталь с порошковой окраской

#### ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

-20...+50 °C